Detail produktu

REMAL Profi biały = baza pod tonację

Charakterystyka i zastosowanie produktu
Powłoka malarska o podwyższonej odporności i naturalnej bieli. Stosowany również jako baza pod koloryzację w systemach koloryzujących TELURMIX i BALMIX. Polecana do wykonywania wewnętrznych powłok ścian i sufitów, płyt gipsowo-kartonowych, tynków renowacyjnych oraz innych podłoży w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Jest łatwy w obróbce, zdrowy i ekologiczny. Wykazuje odporność na ścieranie w stanie mokrym - mierzona zgodnie z ČSN EN ISO 111998 - klasa 5 (klasyfikacja zgodnie z EN 13300).
Przygotowanie dokumentów
Przed malowaniem usunąć warstwy starej i nieprzywierającej farby. Podłoża chłonne potraktować REMAL UNIVERSAL PENETRATION, niespoiste i pylące podłoża REMAL DEEP PENETRATION. W ten sposób pozbędziesz się kurzu z powierzchni, wzmocnisz ją, ujednolicisz chłonność i zagwarantujesz przyczepność. Czas schnięcia 4 godziny. Wyrównaj nierówności na ścianie za pomocą REMAL STROKE.
Zalecana procedura powlekania
Farbę rozcieńczać w proporcji maks. 0,4 l wody na 1 kg farby. Następnie dokładnie wymieszaj. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem w 2 warstwach, następną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej, nie później niż po 4 h. Optymalna temperatura malowania to 15 do 25°C. Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji nie może spaść poniżej 5°C. Produkt z jednej partii stosować na całe powierzchnie, przed użyciem wymieszać ze sobą różne partie.
Tonowanie
Przeznaczony do tonowania w systemach tonujących TELURMIX i BALMIX.
Wytrzymałość
Do 13 m2/1 kg rozcieńczonej farby na jedną warstwę

EAN:	
Obj. číslo:	BS0058
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Url produktu:	https://www.farbyteluria.pl/remal-profi-bia-y-baza-pod-tonacj