



Detail produktu

BAKRYLEX Univerzál uniwersalna farba do drewna i metalu V2066, połysk, baza

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE

BAKRYLEX EMAIL UNIVERZÁL LESK BÁZA V 2066L to rozpuszczalna w wodzie, uniwersalna emalia kryjąca drewno, płyty wiórowe, murarskie, papierowe, metalowe i inne. Ma doskonałe krycie i odporność na warunki atmosferyczne. Po nałożeniu na powłoki zewnętrzne, ich odnowienie jest liczone po 3 do 5 lat. Produkt spełnia wymagania prawne dotyczące stosowania do malowania zabawek dla dzieci poniżej 3 roku życia. Wykazuje odporność na ścieranie na mokro – mierzoną zgodnie z ČSN EN ISO 11998 – klasa 1. (klasyfikacja zgodnie z EN 13300). Farba nie jest odpowiednia dla obiektów w stale wilgotnym środowisku.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Chłonne podłoża muszą być najpierw zagruntowane odpowiednim środkiem penetrującym REMAL, BARLET lub SOICRAT. Drewno należy najpierw zagruntować podkładem BAKRYLEX PRIMER V 2070.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA

Farbę można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody. Nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem w 2-3 warstwach w temperaturze 10 do 25 °C. Odstęp czasu między powłokami wynosi min. 4 godziny.

Barwienie

BAKRYLEX EMAIL UNIVERZÁL LESK BÁZA V 2066L jest przeznaczony do barwienia w systemie kolorowania RAINBOW.

EAN:

Obj. číslo:

BS0062

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Bakrylex

Url produktu:

<https://www.farbyteluria.pl/bakrylex-uniwersalny-po-ysk-baza-v2066-wodorozcienczalna-farba-do-drewna-i-metalu>