



Detail produktu

LAZUROL Lakier do podłóg S1020

Charakterystyka produktu i zastosowanie:

Produkt przeznaczony jest do nakładania transparentnych, półmatowych, wierzchnich powłok na powierzchnie z drewna, płyty wiórowej lub korka w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym, na przykład: lakierowanie parkietów, podłóg drewnianych, wykładzin ścian, klatek schodowych, drzwi, balustrad, listew ozdobnych. Tworzy trwałą warstwę odporną na ścieranie, która chroni drewno przed warunkami atmosferycznymi. Farba ma wysoką odporność na promieniowanie UV, jest wodoodporna i ma odporność na poślizg.

Przygotowanie podłoża:

Drewno musi być czyste, suche, dobrze przetarte, o maksymalnej zawartości wilgoci 12 %. Z drewna o wyższej zawartości żywicy (czerwony świerk, sosna) należy usunąć wszystkie nacieki żywiczne rozcieńczalnikiem BALTECH C6000. Jakość przygotowania drewna ma duży wpływ na ostateczny wygląd powłoki i jej trwałość. Powierzchnię drewna na zewnątrz należy najpierw zagruntować odpowiednią grzybobójczą bazą LAZUROL S1033, która ochroni drewno przed atakiem grzybów, pleśni i owadów. W następnym kroku należy przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym, a następnie nałożyć cienką warstwę lazury. W przypadku farb renowacyjnych należy usunąć z drewna grube, niespójne stare warstwy np. poprzez szlifowanie.

Rozcieńczalnik:

BALTECH S6006

Zalecana procedura nanoszenia:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Produkt nie musi być rozcieńczany, gotowy do użycia. **We wnętrzach:** Przed malowaniem drewno należy zagruntować bezbarwnym LAZUROL CLASSIC S1023. Po 20 minutach wytrzeć delikatnie suchym pędzlem, po suszeniu przez 24 godziny należy nanieść 2 - 3 warstwy LAZUROL S1020 odstęp czasu między kolejnymi warstwami to 16 - 24 godziny.

Na zewnątrz: Podłoże należy zagruntować środkiem LAZUROL IMPERGNAT S1033, który chroni przed atakiem grzybów, pleśni i owadów. Po 20 minutach zetrzeć nadmiar suchą ścierką. Po wysuszeniu przez 24 godziny wykonać 3 warstwy LAZUROL S1020 w odstępie 16-24 godzin między warstwami. Liczba warstw i zróżnicowana struktura drewna wpływają na końcowy odcień.

EAN:

Obj. číslo: MA2433

Farba rozcieńczająca: Rozpouštědlem

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazuro

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/lazurol-venkovni-pochozi-lak-s1020>