



Detail produktu

LAZUROL naturalny olej impregnujący S1039

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony jest do pielęgnacji miękkich i twardych gatunków drewna narażonych na warunki atmosferyczne i do malowania wewnątrz, takich jak drewniane meble. Ożywia powierzchnię drewna, nadaje jej jedwabisty połysk i zwiększa odporność na wodę i brud.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Drewno musi być czyste, suche, dobrze przetarte, o maksymalnej zawartości wilgoci 12 %. Z drewna o wyższej zawartości żywicy (czerwony świerk, sosna) należy usunąć wszystkie nacieki żywiczne rozcieńczalnikiem BALTECH C6000. Jakość przygotowania drewna ma duży wpływ na ostateczny wygląd powłoki i jej trwałość.

Rozcieńczalnik: BALTECH S6006

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Dokładnie wymieszać przed użyciem! Nie może być rozcieńczony, gotowy do użycia. Nakłada się na wcześniej przygotowaną powierzchnię, min. temperatura aplikacji 7 °C. Po 15 minutach od aplikacji wytrzeć nadmiar oleju suchą gąbką lub szmatką. Drugą warstwę nanieść w ten sam sposób dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

EAN:

Obj. číslo: MA2601
Farba rozcieńczająca: Rozpouštědlem

Certyfikat na zabawki dla
dzieci: Ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazuroł

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/lazurol-naturalny-olej-impregnuj-cy-s1039>