



Detail produktu

BETEX 2w1 DO BETONU S2131

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do malowania matowych powłok do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, np. podłóg piwnic, garaży, tarasów, balkonów, ścian, kolumn. Produkt jest wysoce odporny na warunki atmosferyczne, ma dobre właściwości mechaniczne, częściową odporność na niektóre rozpuszczalniki i substancje chemiczne, takie jak olej napędowy, olej silnikowy i kwas siarkowy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Malowane podłoże musi być suche, spójne, czyste, dobrze dojrzałe (zwykle 4-6 tygodni) i izolowane przed wilgocią gruntową (dolną). Należy dokładnie usunąć stare powłoki.

Rozcieńczalnik: BALTECH S6005

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać i rozcieńczyć w razie potrzeby. Farbę nakłada się pędzlem lub wałkiem na suche, spójne, oczyszczone podłoże. Pierwszą warstwę nakłada się jako powłokę penetracyjną (farbę rozcieńcza się BALTECH S6005 w stosunku 1 część farby do 1 części rozcieńczalnika). Po dokładnym wysuszeniu powłoki penetracyjnej (24 godziny) zaleca się nie rozcieńczać farby do następnej warstwy lub używać tylko minimalnej ilości rozcieńczalnika w zależności od stanu podłoża. Warstwa wykańczająca jest nakładana bez rozcieńczania po dokładnym wysuszeniu poprzedniej. Optymalna grubość powłoki wynosi około 80 µm.

EAN:

Obj. číslo: MA3013

Farba rozcieńczająca: Rozpouštědlem

Stupeň lesku: Mat

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Betex

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/betex-2w1-do-betonu-s2131>