



Detail produktu

DENAS UNIVERZÁL-LEŠK farba nawierzchniowa do drewna, metalu i betonu

DENAS UNIVERZÁL to topowa farba wodorozcieńczalna do malowania elementów i konstrukcji budowlanych z drewna, metalu, konstrukcji, blach ocynkowanych świeżych i ocynkowanych szablonów dachowych, aluminium, niektórych tworzyw sztucznych, umakartu, dachówek ceramicznych z dodatkiem silanu, płyt gipsowo-kartonowych. Spełnia normę dotyczącą obróbki powierzchni wyrobów i zabawek dla dzieci w wieku 0-3 lat (ČSN EN 71, część 3) i jest dopuszczona do kontaktu z żywnością. Powłoki charakteryzują się doskonałą odpornością, nie kruszą i nie kruszą się pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych, są odporne na działanie środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. Malowane powierzchnie są wyjątkowo odporne mechanicznie i wykazują długą żywotność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Właściwości uniwersalnej farby do drewna i metalu

certykat na produkty dla dzieci

atest do kontaktu z żywnością

Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

niezwykle odporny mechanicznie

wykazują długą żywotność

użytku wewnątrz i na zewnątrz

Legislacje, certyfikaty, atesty, inne badane parametry:

Widzieć Deklaracja zgodności. Produkt jest bezpieczny w warunkach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i spełnia wymagania higieniczne dla zabawek i wyrobów dla dzieci do lat 3 (zgodnie z EN 71, część 3), Rozporządzenie Rządu nr 86/2011 Dz.U., Załącznik nr 2, III. Substancje chemiczne, poz. 12 i jednocześnie spełniają wymagania higieniczne dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i wodą pitną, określone w Rozporządzeniu nr MZČR nr 38/2001 Dz.U., z późniejszymi zmianami dla podłoża białego. DENAS COLOR a.s. podjął działania w celu zapewnienia zgodności wprowadzanego do obrotu wyrobu z dokumentacją techniczną oraz z podstawowymi wymaganiami. Nie gwarantuje ważności certyfikatów na tonowanie poza terenem producenta.

Przebieg pracy:

Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, niespójnych warstw starych powłok i zatłuszczeń. Zabezpiecz nowe powierzchnie metalowe 1-2 warstwami podkładu antykorozyjnego DENAS NA KOV-ZAKLAD lub DENAS NA KOVY 2V1, a następnie nałóż lakier nawierzchniowy DENAS UNIVERZÁL w 1-2 warstwach. Najpierw połącz drewniane podłoża DZISIAJ NA PODŁOŽU DREWNIANYM lub rozcieńczoną farbą DENAS UNIVERZÁL w stosunku 1:1 z wodą, w 1-2 warstwach, biorąc pod uwagę chłonność drewna. Następnie pokryj nierozcieńczoną farbą w 1-2 warstwach. Zalecamy głębokie zabezpieczenie drewna odpowiednim impregnatem o działaniu biobójczym. Podłoża mineralne należy zabezpieczyć przez nałożenie 1-2 warstw środka penetrującego, a następnie nałożenie 1-2 warstw lakieru nawierzchniowego DENAS UNIVERZÁL. Minimalna temperatura podczas nakładania i wysychania powłoki wynosi +10°C, a wilgotność powietrza do 70%.

Dawać:

7 do 10 m²/kg na warstwę.

Opakowanie:

Opakowania plastikowe lub blaszane o wadze 0,3 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Skład (ogólnie):

Mieszanka dyspersji akrylowej, pigmentów, wypełniaczy i specjalnych dodatków.

Może ci się to przydać:

Pędzle, wałki, materiały ściernie, materiały maskujące, szpатуłki, noże, wiadra i miski.

Bezpieczeństwo i higiena farb do drewna i metalu:

Przy normalnym użytkowaniu nie ma sytuacji, w których konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska. Zalecenie: Podczas pracy przestrzegać zasad higieny osobistej. Zapewnij wentylację miejsca pracy. Podczas rozpylania stosować ochronę dróg oddechowych. W przypadku kontaktu z oczami przemyć wodą.

Utylizacja odpadów:

Resztki farby i zanieczyszczone opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt zachowuje swoje właściwości użytkowe w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu min. do daty podanej na zakrętce/wieczku.

Gęstość:

1,1-1,3 g/cm³; LZO: 0,006-0,04 kg/kg; TOC: 0,003-0,02 kg/kg; ONL: 30-47% obj.; Kategoria VŘNH: A/d - wewnętrzne/zewnętrzne farby do drewna, metalu lub tworzyw sztucznych do wyposażenia i okładzin budynków.; Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO (g/l): 130; Maks. Zawartość LZO w produkcie w stanie gotowym do użycia (g/l): 52.

EAN:

Obj. číslo: MA3559

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla
dzieci: Ano

Stupeň lesku: Lesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Denas Color

Značka: Denas

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/denas-univerzal-lesk-vrchni-barva-na-drevo-a-kov>