



Detail produktu

SUPERMAL PLUS farba malarska

Charakterystyka produktu i zastosowanie:

Do malowania tynków, betonu, drewna, płyt wiórowych, płyt cetris, płyt gipsowo-kartonowych, we wnętrzach. Kolor o wysokim stopniu bieli 91% . Ma doskonałą paroprzepuszczalność, dlatego nadaje się również do wewnętrznych tynków renowacyjnych. Farba jest odporna na ścieranie na mokro.

Przygotowanie podłoża:

Stare, niespójne powłoki w grubszych warstwach należy zeskrobać. Do wyrównywania dziur, pęknięć i nierównych powierzchni można użyć REMAL Sterka. W większych pęknięciach należy usunąć niespójny materiał, a do wypełnienia użyć uszczelnacza akrylowego. Po wyschnięciu i szlifowaniu podłoże jest gotowe do malowania. Zaleca się stosowanie produktu REMAL FLEK-STOP na obszarach problemowych. Bardzo chłonne, niespójne podłoża muszą być wstępnie zagruntowane odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i środowiska nie powinna spaść poniżej 5 ° C

Zalecana procedura nanoszenia:

Rozcieńczyć farbę maks. 10 - 20% wody i nanieść 2 warstwy. Kolejną warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Barwienie

Pastami barwiącymi REMAKOL V 3502 , REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ FARBA.

EAN:	
Obj. číslo:	MA4000
Farba rozcieńczająca:	Vodou
Certyfikat na zabawki dla dzieci:	Ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolacja plam:	Ne
Farba przeciwgrzybicza:	Ne
Farba zmywalna:	Ne
Odporność na ścieranie po wyschnięciu:	Ano
Opcja barwienia:	Ano
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Supermal
Url produktu:	https://www.farbyteluria.pl/supermal-plus