



Detail produktu

REMAL FLEK-STOP farba do plam z wody, dymu i nikotyny

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Specjalna wodorozcieńczalna farba podkładowa do wnętrz i na zewnątrz, przeznaczona do izolowania plam, które po przemalowaniu zwykłą farbą (szczególnie malarską) wychodzą na powierzchnię (chodzi głównie o zacieki, plamy z nikotyny, dymu itp.)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Odpowiednie podłoża - beton, tynki, drewno, płyty gipsowe. Podłoże musi być suche, trwałe, bez prochu i nieczystości. Zbyt chłonne, pokrywające się kurzem lub niespójne podłoża należy najpierw zagruntować przy pomocy odpowiedniego środka penetracyjnego (Remal środek penetracyjny, Barlet środek penetracyjny), ewentualnie oskrobać + zagruntować (zwłaszcza stare powłoki klejone w grubszych warstwach). Farbę izolacyjną FLEK - STOP zalecamy przemalować farbą malarską z serii REMAL. Miejsca zanieczyszczone i sprzęt należy natychmiast wyczyścić wodą. Zasznięta farba trudno się usuwa.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

REMAL FLEK-STOP nanosi się 1-2 warstwami za pomocą pędzla lub wałka. Rozcieńczenie: maks. 10 % wody. Czas schnięcia między warstwami wynosi 2-4 godziny (przy 20 °C), niska temperatura i wysoka wilgotność spowalniają suszenie. Po wyschnięciu wykonać 2 warstwy nawierzchniowe przy użyciu farby REMAL.

EAN:

Obj. číslo: MA4010

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolacja plam: Ano

Farba przeciwwgrzybicza: Ne

Farba zmywalna: Ne

Odporność na ścieranie po wyschnięciu: Ne

Opcja barwienia: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/remal-flek-stop>