



Detail produktu

REMAL FORTE zmywalna farba do płyt gipsowo-kartonowych

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

REMAL FORTE to specjalna zmywalna farba dyspersyjna do malowania płyt gipsowo-kartonowych, która może być również stosowana do powierzchni gipsowych, betonowych, płyt cetris, płyt wiórowych itp. we wnętrzach. Doskonale kryjąca, ma wysoką paroprzepuszczalność i wysoki stopień bieli 93 %. Farba wykazuje odporność na ścieranie na mokro – mierzona zgodnie z ČSN EN ISO 11998 – klasa 3. (klasyfikacja zgodnie z EN 13300).

Przygotowanie podłoża

Do wyrównania otworów, pęknięć i nierównych powierzchni zastosować gładź REMAL STERKA. W pęknięciach o większych wymiarach konieczne jest usunięcie materiału niespójnego i zastosowanie szpachlówki akrylowej do wypełnienia. Zaleca się stosowanie powłoki REMAL FLEK-STOP na problematyczne miejscach (wycieki, plamy itp.). Zagrunтовanie płyt gipsowo-kartonowych warstwą penetracyjną REMAL GRUNT rozcieńczoną wodą w proporcji 1 część penetracji i 2-3 części wody lub farbą REMAL FORTE rozcieńczoną 1 częścią farby i 1-2 częściami wody. Nakładać pędzlem. Inne nadmiernie chłonne, pyłące, niespójne podłoża muszą być wstępnie zagrunтовane (wzmocnione) odpowiednim podkładem, takim jak REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i otoczenia nie powinna spaść poniżej 5 °C podczas malowania.

ZAŁECANA PROCEDURA NANOSZENIA

Rozcieńczyć farbę maks. 10 % wodą i nanieść 2 warstwy. Można nakładać pędzlem, wałkiem lub sprayem. Kolejną warstwę nakładać po dokładnym wysuszeniu.

BARWIENIE

Można barwić pastami REMAKOL V 3502 , REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA.

Dawać

11 m2/1 kg

EAN:

Obj. číslo: MA4011

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolacja plam: Ne

Farba przeciwgrzybicza: Ne

Farba zmywalna: Ano

Odporność na ścieranie po wyschnięciu: Ano

Opcja barwienia: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/remal-forte-baze-136391>